

Bagni ad acqua serie BM



- Il sistema di costruzione di questi bagni termostatici FALC a doppia parete garantisce un miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante;
- Le vasche sono stampate in un unico pezzo con lamiera d'acciaio inox 18/8, senza saldature e guarnizioni;
- La custodia esterna è in lamiera d'acciaio inox;
- L'isolamento termico tra la custodia e la vasca è realizzato in fibra di vetro e lana di roccia;
- Il riscaldamento avviene attraverso resistenze elettriche fissate sotto il fondo delle vasche, ottenendo così vasche completamente libere e facili da pulire;
- Il controllo e la regolazione della temperatura avviene tramite un termostato con scala graduata in °C e sonda ad espansione di fluido;
- Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza regolabile posto sul retro;

Dati tecnici	BM 4	BM 12
Codice	610.1010.04	610.1010.12
Alimentazione	V/Hz 230/50-60	V/Hz 230/50-60
Capacità	lt 6	lt 13
Classe di protezione	IP 43	IP 43
Classe di sicurezza	3.1	3.1
Dimensioni esterne	mm 305x260	mm 390x340
Dimensioni interne	mm 220x150	mm 270x150
Dispositivo livello	Si	Si
Peso	Kg 5.2	Kg 8.2
Potenza riscaldante	W 1000	W 1400
Precisione	°C ±1.5	°C ±1.5
Scarico + livello	No	Si
Temperatura	+5 amb. to +120	+5 amb. to +120

ACCESSORI

Coperchio in acciaio ad anelli concentrici



	BM4	BM12
Codice	610.1010.24	610.1010.32



Portaprovette circolare in acciaio inox 18/8

	BM4	BM12
	36 fori Ø21	60 fori Ø21
Codice	212.9260.03	212.9260.04