

## Bagni ad acqua serie WB-U



Bagni termostatici FALC per estrattori, con vasca unica per i modelli WB-U, con vasche separate ed isolate singolarmente per i modelli WB-S.

Tutti i bagni sono dotati di un termoregolatore bimetallico graduato con scala in °C e relativa sonda per ogni singola vasca.

Apertura massima vasca 105 mm.

I bagni sono forniti completi di aste ed il modello WB-U anche di termometro e rubinetto di scarico.

Dati tecnici	WB-U2	WB-U4	WB-U6
Codice	610.1012.02	610.1012.04	610.1012.06
Alimentazione	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60
Capacità	lt 4	lt 8	lt 12
Classe di protezione	IP 43	IP 43	IP 43
Classe di sicurezza	0	0	0
Dimensioni esterne	mm 455x300x200	mm 775x300x200	mm 1110x300x200
Dimensioni interne	mm 335x135x100	mm 650x135x100	mm 980x135x100
Peso	Kg 7	Kg 11.2	Kg 15.0
Potenza riscaldante	W 700	W 1400	W 2100
Precisione	°C ±1.5	°C ±1.5	°C ±1.5
Temperatura	+5 amb. to +120	+5 amb. to +120	+5 amb. to +120
Vasche	2	4	6

## ACCESSORI



Pinze con morsetto per vetreria

Codice
--------

<b>180.4304.39</b>
--------------------



Asta filettata in acciaio 10x500 mm

Codice
--------

<b>263.7120.05</b>
--------------------



Termometro per modelli WB-U

Codice
--------

<b>610.1007.68</b>
--------------------