

## Bagni ad acqua serie WB-S



Bagni termostatici FALC per estrattori, con vasca unica per i modelli WB-U, con vasche separate ed isolate singolarmente per i modelli WB-S.

Tutti i bagni sono dotati di un termoregolatore bimetallico graduato con scala in C e relativa sonda per ogni singola vasca.

Apertura massima vasca 105 mm.

I bagni sono forniti completi di aste ed il modello WB-U anche di termometro e rubinetto di scarico.

Dati tecnici	WB-S2	WB-S4	WB-S6
Codice	610.1022.02	610.1022.04	610.1022.06
Alimentazione	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60
Capacità	lt 1.8	lt 1.8	lt 1.8
Classe di protezione	IP 43	IP 43	IP 43
Classe di sicurezza	0	0	0
Dimensioni esterne	mm 385x280x190	mm 750x280x190	mm 385x280x190
Dimensioni interne	mm 140x125	mm 140x125	mm 140x125
Peso	Kg 6	Kg 10	Kg 16.4
Potenza riscaldante	W 800	W 1600	W 2400
Precisione	°C ±1.5	°C ±1.5	°C ±1.5
Temperatura	+5 amb. to +120	+5 amb. to +120	+5 amb. to +120
Vasche	2	4	6

## ACCESSORI



Pinze con morsetto per vetreria

Codice
<b>180.4304.39</b>

Asta filettata in acciaio 10x500 mm



Codice
<b>263.7120.05</b>

Termometro per modelli WB-U



Codice
<b>610.1007.68</b>