

## WB-MF Bagno termostatico con scuotimento



Bagno termostatico WB-MF con scuotimento tipo Dubnoff vasca costruita interamente in lamiera di acciaio completa di rubinetto di scarico.

Termoregolatore con preselezione elettronica digitale della temperatura tramite un microprocessore PID, sonda PT 100.

Mentre il comando per lo scuotimento regolato con una manopola a rotazione con scala LED lineare.

N.B. il bagno viene fornito senza coperchio, piastra di supporto e molle per il fissaggio.

| DATI TECNICI           |                |
|------------------------|----------------|
| Codice                 | 610.1007.74    |
| Alimentazione          | V/Hz 230/50-60 |
| Ampiezza oscillazione  | mm 15          |
| Capacità               | lt 20          |
| Classe di protezione   | IP 42          |
| Classe di sicurezza    | DIN 12879 - 1  |
| Dimensioni esterne     | mm 670x400x290 |
| Dimensioni interne     | mm 440x240x200 |
| Frequenza oscillazione | Rpm 0-200      |
| Peso                   | Kg 16          |
| Potenza riscaldante    | W 2100         |
| Precisione             | °C ±0.5        |
| Temperatura            | +5 °C to +100  |

## ACCESSORI



Coperchio a cupola in policarbonato

Con cerniera

|                    |
|--------------------|
| Codice             |
| <b>610.1007.76</b> |



Contenitore a molle universale

LxP 325x235x60 mm

|                    |
|--------------------|
| Codice             |
| <b>610.1007.81</b> |



Piastra di supporto senza molle  
per le beute e palloni

| Capacità      | LxP 365 x 235 mm                  |
|---------------|-----------------------------------|
| ml            | n. pezzi supporti max per piastre |
| 25 e 50       | 24-20                             |
| 100           | 15                                |
| 250           | 12                                |
| 500           | 6                                 |
| 1000          | 4                                 |
| 2000          | 2                                 |
| <b>Codice</b> | <b>610.1007.83</b>                |



Molle di fissaggio di palloni e beute

| Capacità    | Codice             |
|-------------|--------------------|
| ml 25       | <b>603.0131.03</b> |
| ml 50       | <b>603.0131.05</b> |
| ml 100      | <b>603.0131.10</b> |
| MI 250      | <b>603.0131.25</b> |
| MI 500/1000 | <b>603.0131.50</b> |
| MI 2000     | <b>603.0131.70</b> |