

Bagni ad olio WB-OD



Questi bagni digitali FALC di forma rettangolare, permettono di riscaldare recipienti di diverse forme e misure contemporaneamente.

- La struttura esterna è in ABS atermico
- Le vasche sono realizzate in lamiera d'acciaio inox 18/8 stampate in un unico pezzo
- L'isolamento termico è garantito da uno strato di fibra di vetro e lana di roccia
- La regolazione e il controllo della temperatura avviene attraverso un termoregolatore digitale ad azione PID con sonda PT100
- Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza a ripristino manuale con spia di allarme a luce rossa

Dati tecnici	WB-OD5	WB-OD15	WB-OD24
Codice	614.1032.05	614.1032.15	614.1032.24
Alimentazione	V/Hz 230/50-60	V/Hz 230/50-60	V/Hz 230/50-60
Capacità	It 5	lt 12	18.5
Classe di protezione	IP 42	IP 42	IP 42
Classe di sicurezza	3.1	3.1	3.1
Dimensioni esterne	mm 280x360x240	mm 445x385x240	mm 445x560x240
Dimensioni interne	mm 100x250x150	mm 255x290x150	mm 255x440x150
Peso	Kg 3.2	Kg 6.2	Kg 9.0
Potenza riscaldante	W 700	W 1400	W 2100
Precisione	+/- 1	+/- 1	+/- 1
Scarico + livello	Si	Si	Si
Temperatura	+5 amb. to +200	+5 amb. to +200	+5 amb. to +200



ACCESSORI



Coperchio piatto in acciaio ad anelli concentrici. Max per foro $\emptyset 85~\text{mm}$

	WB-OD5	WB-OD15	WB-OD24
Codice coperchio	610.1007.35	610.1007.34	610.1007.36



Portaprovette a tre piani in acciaio

	WB-OD5	WB-OD15	WB-OD24
	12 fori Ø21	48 fori Ø21	48 fori Ø21
Codice	212.1250.02	212.1250.05	212.1250.05
portaprovette			
	20 fori Ø17	60 fori Ø17	60 fori Ø17
Codice	212.1250.03	212.1250.06	212.1250.06
portaprovette			