

Bagni ad olio serie BO/BO-D



BO



BO-D

- Costruiti completamente in acciaio inox 18/8 a doppia parete con maniglie per il trasporto. Vasche interne stampate in un unico pezzo.
- Il modello BO-D ha regolazione elettronica digitale della temperatura ad azione PID, sonda PT 100 ed entrambi hanno secondo termostato di sicurezza.
- Il modello BO possiede un termoregolatore analogico.

DATI TECNICI	BO-4	BO-12
Codice	614.1033.03	614.1033.12
Alimentazione	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60
Capacità	lt 6	lt 13
Classe di protezione	IP 42	IP 42
Classe di sicurezza	3.1	3.1
Dimensioni esterne	mm 305x260	mm 390x340
Dimensioni interne	mm 220x150	mm 250x200
Peso	Kg 5.2	Kg 8.2
Potenza riscaldante	W 1000	W 1400
Precisione	5	5
Temperatura	+5 amb. to +300	+5 amb. to +300

DATI TECNICI	BO-D16	BO-D24	BO-D30
Codice	614.1035.02	614.1035.04	614.1035.12
Alimentazione	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60
Capacità	lt 3	lt 6	lt 13
Classe di protezione	IP 42	IP 42	IP 42
Classe di sicurezza	3.1	3.1	3.1
Dimensioni esterne	mm 205x290	mm 305x290	mm 390x340
Dimensioni interne	mm 160x160	mm 220x150	mm 280x200
Peso	Kg 4.0	Kg 5.8	Kg 9.4
Potenza riscaldante	W 400	W 1000	W 1400
Precisione	1	1	1
Temperatura	+5 amb. to +300	+5 amb. to +300	+5 amb. to +300

ACCESSORI



Coperchio in acciaio ad anelli concentrici

	BO-D16	BO-4/BO-D24	BO-12/BO-D30
Codice	614.1035.00	610.1010.24	610.1010.32



Portaprovette a tre piani in acciaio con maniglia centrale

	BO-D16	BO-4/BO-D24	BO-12/BO-D30
	30 fori Ø21	36 fori Ø21	60 fori Ø21
Codice	212.9260.01	212.9260.03	212.9260.04