



## Thermociclatori LIFE EXPRESS

Thermociclatore Life Express di grande performance, struttura esterna atermica antiurto in ABS, display facile da programmare e semplice da consultare.

Software studiato per soddisfare la metodica di processo sul PCR.

- \* Altissima precisione
- \* Veloce nel raggiungere le temperature richieste
- \* Uniformità di temperatura sui campioni
- \* Bassa rumorosità
- \* Altissima durata
- \* Software di facile programmazione
- \* 99 memorie programmabili
- \* Possibilità di programmare la crescita graduale della temperatura
- \* Memoria con protezione in caso di mancata corrente
- \* Conformità normative CEE

DATI TECNICI	
Accuratezza sul Blocco	0.4 °C
Alimentazione	V 220 / 50 Hz
Classe di protezione	IP 40
Classe di sicurezza	0
Dimensioni	270 x 400 x 240 mm
Display	20x 2 LCD
Programmi	99
Temperatura max con coperchio	105 °C
Raggiungimento Temperatura max	3 °C al sec
Raggiungimento Raffreddamento max	2 °C al sec
Range Temperatura	4-99 °C
Peso	Kg 9.0
Potenza riscaldante	W 600
Uniformità temperatura sul blocco	0.4 °C

Codice	Modello	N° Posti	Provette da ml
<b>621.0610.02</b>	TC-48/H	48	0.2
<b>621.0610.04</b>	TC-48/T/H	48	0.5
<b>621.0610.06</b>	TC-96/T/H	96	0.2