

## XP CYCLER



Thermociclature XP Cyclor rivoluzionario di eccezionale versatilità, semplice da programmare e di facile lettura, struttura esterna atermica antiurto in ABS, ampio display LCD con Software semplice da programmare. Con il coperchio sul blocco si ottiene un'ottima regolazione della pressione in ogni condizione.

- \* Possibilità di cambiare otto modelli di blocchi
- \* Con blocco a due posti si può ottenere simultaneamente due temperature diverse
- \* 5 temperature prefissate
- \* 16 livelli di riscaldamento programmabili
- \* 99 memorie programmabili
- \* Con blocco XP-G è possibile programmare una crescita graduale della temperatura da 1 - 30 °C
- \* Conformità normative CEE

| DATI TECNICI                      |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Codice                            | <b>621.0620.30</b> |
| Accuratezza sul Blocco            | 0.4 °C             |
| Alimentazione                     | V 220 / 50 Hz      |
| Classe di protezione              | IP 40              |
| Classe di sicurezza               | 0                  |
| Dimensioni                        | 340x470x260 mm     |
| Peso                              | Kg 10.0            |
| Possibilità controllo temperatura | Blocco o provetta  |
| Potenza riscaldante               | W 600              |
| Programmi                         | 99                 |
| Raggiungimento Raffr. max         | 3°C al sec         |
| Raggiungimento Temp. max          | 4°C al sec         |
| Range Temperatura                 | 4-99 °C            |
| Temp. max con coperchio           | 100° - 110°C       |
| Uniformità temp. Sul Blocco       | 0.3°C              |