

THERMOCICLATORE MIXER



Thermociclature Mixer rotatorio, un'ottima combinazione caldo freddo e agitazione di ottima efficienza, struttura in ABS antiurto e atermica. Elevata precisione della temperatura ed un ottimo movimento rotatorio, il tutto controllato e programmabile attraverso un display digitale di facile manualità.

- * Accuratezza per il controllo su di un monitor di facile lettura
- * Temperatura controllata da un circuito con sonda PID
- * Efficiente e precisa la velocità di rotazione del mixer
- * Massima rotazione 15.000 rpm a basso rumore
- * Versatile, possibilità di scelta fra 5 blocchi
- * Conformità normative CEE

DATI TECNICI	
Codice	621.0625.40
Accuratezza temperatura	0.5°C
Alimentazione	V 220 / 50 Hz
Classe di protezione	IP 40
Classe di sicurezza	0
Controllo temperatura da	-14 a 100° C
Da temperatura ambiente	a -10°C in 12 min
Da temperatura ambiente	A 100°C in 6 min
Dimensioni	265 x 295 x 170 mm
Peso	Kg 8.5
Potenza riscaldante	W 125
Precisione	0.5°C
Range Temperatura	0° - 105 °C
Timer	1min - 99h - 59min
Uniformità temperatura	0.5°C / 0-60°C
Velocità variabile	300 a 1.500 rpm