

SERIE MINI – THERMOCICLATORE E



Mini-Thermociclatore E portatile, ottima combinazione caldo freddo di grande precisione, struttura in ABS antiurto e atermica completo di coperchio.

*5 strumenti con caratteristiche simili ma con porta provette di diverse misure

*Leggeri compatti di facile trasporto

*Display digitale di semplice programmazione e lettura

*Conformità normative CEE

Accuratezza display	1 °C
Accuratezza temperatura	± 0,5 °C
Alimentazione	DC 12 V + 1.5 V
Classe di protezione	IP 40
Classe di sicurezza	0
Controllo temperatura da	-5 a -4 °C
Controllo temperatura da	+5 a 100°C
Dimensioni	140 x 180 x 140 mm
Peso	Kg 2.2
Potenza riscaldante	W 60
Range temperatura	-9° - 110 °C
Tempo di raffreddamento	20 min da 20 a -4 °C
Tempo di riscaldamento	35 min da 25 a 100 °C
Timer programmabile da	0 - 9h - 99min o infinito
Uniformità sui blocchi	± 1°C

Codice	Modello	N° Posti	Provette da ml
621.0630.20	E A4-9602	92 posti o piastre microtiter	0.2 ml
621.0630.22	E A4-HH	36.15.8	0.2 - 0.5 - 1.5 ml
621.0630.24	E A4-3505	35	0.5 ml
621.0630.26	E A4-2415	24	1.5 ml
621.0630.28	E A4-2420	24	2.0 ml