

## SERIE BE-S



La serie di riscaldatori multipli FALC hanno le stesse caratteristiche di affidabilità della serie MA.

Le custodie esterne sono in acciaio inox 18/8, la termoregolazione per ogni singolo posto avviene tramite dei termostati a diverse temperature, o di lavorare con un solo posto.

Ogni nido dotato di calotta di sicurezza in acciaio inox con importante, in quanto in caso di rottura di un pallone evita la penetrazione all'interno del liquido.

Un ulteriore sforzo la facilità di intervento per la sostituzione di eventuali gruppi riscaldanti.

Completo di aste in acciaio 10 x 500 mm.

N.B. Le temperature max indicate si riferiscono alla calotta

Dati Tecnici	BE-S2	BE-S2	BE-S4	BE-S4
Codice	625.0502.03	625.0502.06	625.0504.03	625.0504.06
Alimentazione	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60	V/HZ 230/50-60
Classe di protezione	IP 42	IP 42	IP 42	IP 42
Classe di sicurezza	0	0	0	0
Dimensioni esterne	mm 360x300x120	mm 360x300x120	mm 710x300x120	710x300x120
Per palloni	<b>ml 250</b>	<b>ml 500</b>	<b>ml 250</b>	<b>ml 500</b>
Peso	Kg 4.8	Kg 4.8	Kg 7.2	Kg 7.2
Potenza res. riscald.	W 500	W 900	W 1000	W 1800
Precisione piastra	± 5	± 5	± 5	5
Temperatura	+450	+450	+450	+450

Dati Tecnici	BE-S6	BE-S6
Codice	625.0506.03	625.0506.06
Alimentazione	V/HZ 230/50-60	
Classe di protezione	IP 42	IP 40
Classe di sicurezza	0	0
Dimensioni esterne	mm 1060x300x120	mm 1060x300x120
Per palloni	<b>ml 250</b>	<b>ml 500</b>
Peso	Kg 9.2	Kg 9.2
Potenza res. riscald.	W 1500	W 2700
Precisione piastra	5	5
Temperatura	+450	+450

## ACCESSORI

Asta filettata in acciaio



Codice	Dimensioni
<b>263.7120.05</b>	Diametro 10 mm x Altezza 500 mm



Anelli di suberite

Codice	Descrizione
<b>262.2206.02</b>	Per palloni capacità ml 10-50
<b>262.2206.04</b>	Per palloni capacità ml 50-100
<b>262.2206.06</b>	Per palloni capacità ml 250-500
<b>262.2206.09</b>	Per palloni capacità ml 1000-3000
<b>262.2206.12</b>	Per palloni capacità ml 5000-6000



Pinza con Morsetto

Codice **180.4304.39**