

Viscosimetro ProRheo R180



Viscosimetro rotazionale portatile e da banco.

- Facile da usare e con un ampio range di misura.
- Struttura robusta
- Possibilità di archiviare i parametri rilevanti.
- Sistemi di misura in accordo alla DIN 53019
- Accuratezza delle misure: < 1 %
- Range di misura: 5 - 540.000 mPas.
- Torcente: 0,25 a 10 mNm $\pm 0,01$ mNm
- Velocità rotazionale: 5 -1000 rpm.
- Programmi di misura: 8 punti di misura a differenti velocità: 2 predefinite e 8 programmabili.

La fornitura include :

- Alimentatore
- Stativo
- Tubo di misura 1, 2 e 3
- Rotori di misura 1, 2 e 3
- Protezione per tubo 1, 2 e 3
- Istruzioni per l'uso

Tabella di applicazioni per tubi e rotor di misura.

Tipo: R180*

Tipo	Sistema di misurazione	∅ Tubo mm	∅ esterno Corpo mm	Viscosità min mPas	Viscosità max mPas	Capacità ml	Codice
R180*	11	32,5	30	5	10000	ca. 24	9.106 650
R180*	22	26,1	24	10	20000	ca. 16	9.106 650
R180*	33	15,2	14	20	100000	ca. 9	9.106 650

* Tutte le applicazioni sono effettuate con lo stesso strumento.