

**Elma Order Nos.**

Elmasonic S 450 H (230 V)	100 3908
Cestello in Acciaio Inox	207 056 0000
Coperchio (plastica)	207 055 0000
Ulteriori accessori su richiesta	



Elmasonic S 450 H

Le nuove unità Elmasonic S sono disponibili in 16 differenti dimensioni comprese tra i 0,5 Lt. e i 90 Lt. Il microprocessore allo stato dell'arte controlla la potenza erogata e l'omogeneizzazione degli ultrasuoni. Il semplice e facile Display-LED assicura operazioni sempre precise.

Altri vantaggi:

- Alte prestazioni, trasduttore a strati 37 KHz
- Vasca di pulizia in acciaio inox anti-cavitazione
- Pannello di controllo semplice, facile e impermeabile
- Display-LED mostrante i parametri e il tempo rimanente del ciclo di pulizia
- Manopola a rotazione per impostare cicli di lavoro brevi o continui da 1 fino a 30min
- Controllo di temperatura del funzionamento ad ultrasuoni (si applica solo per le unità con riscaldamento)
- Funzione sweep per una ottimizzazione della distribuzione del suonodi modulazione nel liquido di lavaggio
- Funzione Degas per un efficiente degasaggio del liquido detergente
- Funzione Degas automatica per cicli di degasaggio automatici, i.e. con liquidi detergenti
- Protezione basso livello liquido (si applica solo per le unità con riscaldamento)
- Manopola a rotazione per la temperatura (si applica solo per le unità con riscaldamento). Range di temperatura da 30°C fino a 80°C, in incrementi di 5°C
- LED-Display per le operazioni di riscaldamento (si applica solo per le unità con riscaldamento)
- Cavo staccabile (S 10 - S 300H)
- Manopola a rotazione per lo scarico della vasca.

Caratteristiche tecniche

Tensione (Vac)	100-120 V/ 220-240 V	Dimensioni interne (vasca) L / P / A (mm)	500 / 300 / 300
Frequenza principale (Hz)	50 / 60	Riempimento max. vasca (Lt.)	45
Frequenza ultrasuoni (kHz)	37	Peso (kg)	25
Energia consumata S 450H(W)	2000	Materiale vasca	Acciaio Inox
Potenza applicata (W)	400	Materiale telaio	Acciaio Inox
Potenza di picco.** (W)	1600	Scarico	1/2"
Potenza di riscaldamento (unità riscaldate) (W)	1600	CE directive 89/336 EWG (EEC)	√
Dimensioni esterne L / P / A (mm)	615 / 370 / 467	Maniglie di trasporto (plastica)	√
		CE directive 73/23 EWG (EEC)	√
		classe di protezione	IP 20

** S 10 - S 15 H: forma d'onda ad impulso; S 30 - S 900 H: modulazione di serie sinusoidale