

AGITATORE MAGNETICO MULTIPOSIZIONE MULTISTIRRER DIGITAL 6



Agitatori multi-posizione digitali a 6 posizioni in grado di rimanere freddi anche dopo diversi giorni di utilizzo e dotati di timer. I campioni possono anche essere termostati abbinando l'agitatore ad un bagno a ricircolo d'acqua. Il piano è in acciaio inox per garantire una resistenza senza paragoni e una esemplare facilità di pulizia.

DATI TECNICI:	
Codice:	F203A0179
Alimentazione:	100-240 V / 50-60 Hz
Struttura:	metallica con verniciatura epossidica; piano in acciaio inox
Numero posizioni:	6 posizioni di agitazione
Capacità di agitazione (H ₂ O):	6 becher, 400 ml
Distanza posizioni di agitazione:	100 mm
Potenza:	3.6 W
Peso:	1.75 Kg
Dimensioni (LxHxP):	230x51.5x370 mm
PRESTAZIONI:	
Regolazione elettronica dei giri:	da 80 a 1,500 rpm
Intervallo velocità:	step di 10 rpm
Controllo velocità:	ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri
Controreazione:	velocità costante
Timer:	da 1 a 900 minuti; in continuo
Inversione rotazione:	da 5 a 900 secondi
Sistema di agitazione:	magnete trascinatore di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA

P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340

e-mail: info@hosmotic.com

BENEFICI

Agitatori magnetici - Accurato controllo della velocità:

La serie MULTISTIRRER Digital rappresenta lo stato dell'arte degli agitatori multi-posizione ed è unica nel suo genere, essendo dotata sia di display digitale, per poter impostare con precisione la velocità di agitazione. Ruotando la manopola è possibile regolare la velocità di agitazione da 80 a 1500 rpm , a intervalli di 10 giri al minuto. Il sistema SpeedServo™ assicura una velocità costante anche al variare della viscosità (controreazione).



Agitatori magnetici - Timer per il funzionamento incustodito:



La serie MULTISTIRRER Digital è l'unico agitatore magnetico a più posizioni con un timer , dando la possibilità di programmare l'unità per il funzionamento incustodito. **Timer** che può essere utilizzato come conto alla rovescia con conseguente spegnimento automatico o per invertire la direzione agitazione, a intervalli di tempo prefissati.

Agitatori magnetici - Piastra superiore Acciaio inossidabile:

Il piano è in acciaio inox per garantire una resistenza senza paragoni e una esemplare facilità di pulizia.



Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com

ACCESSORI OPZIONALI



- **(A00001055):** Vaschetta per termostatazione dei campioni, 280x180x410 mm (LxHxP)



- **(A00001056):** Ancoretta magnetica 6x35 mm



- **(A00001057):** Ancoretta magnetica 6x20 mm



- **(10003084):** Spina UK



- **(10003085):** Spina australiana

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com