

AGITATORE MAGNETICO AMI & AMI 4



AMI è un agitatore magnetico **illuminato** particolarmente utile per le titolazioni in cui sono necessarie condizioni di luce ottimale, per la buona visualizzazione del punto finale di viraggio.

AMI 4 è dotato di quattro **posizioni indipendenti**.

Regolazione elettronica della velocità:

fino a 1100 giri/min

Volume di agitazione (H₂O):

fino a 5 litri per posizione

DESCRIZIONE	ALIMENTAZIONE	CODICE
AMI	100-240 V / 50-60 Hz	F204A0167
AMI 4	100-240 V / 50-60 Hz	F204A0168

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA

P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340

e-mail: info@hosmotic.com

DATI TECNICI	
Struttura:	metallica con verniciatura epossidica
Modelli:	AMI 1 1 posizione di agitazione AMI 4 4 posizioni di agitazione
Capacità di agitazione (H2O):	fino a 5 litri (per ogni posizione di agitazione)
Distanza posizioni di agitazione:	AMI 4 150 mm
Potenza:	AMI 1.2 W AMI 4 4.8 W
Peso:	AMI 1.2 Kg AMI 4 4.0 Kg
Dimensioni (LxHxP):	AMI 1.2 150x55x270 mm AMI 4 600x55x270 mm
PRESTAZIONI	
Regolazione elettronica dei giri:	fino a 1100 rpm
Controllo velocità:	ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri
Sistema di agitazione:	magnete trascinatore di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo

ACCESSORI OPZIONALI



- **(A00001056):** Ancoretta magnetica 6x35 mm



- **(A00001057):** Ancoretta magnetica 6x20 mm



- **(10003084):** Spina UK



- **(10003085):** Spina australiana

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA

P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340

e-mail: info@hosmotic.com