

DIGESTORE KJELDAHL DK 20/26



I digestori DK sono digestori tradizionali, composti da un blocco riscaldante in alluminio per offrire una **elevata omogeneità termica**, riscaldando fino a 450 °C.

La temperatura del blocco è costantemente controllata da un microprocessore. Una vasta libreria di metodi, permette di impostare temperature e tempi di analisi e salvarli.

Attraverso il display è possibile monitorare costantemente il processo di digestione.

I digestori DK 20/26 devono essere acquistati con i seguenti accessori operativi per un corretto funzionamento: Sistema di sostegno (A00001206), Rack porta-provettoni (A00001110), Cappa di aspirazione (A00109626), Provettoni (A00000146).

I dati possono essere stampati o memorizzati in un PC, in conformità alle **GLP (Good Laboratory Practice)**.

I modelli DK garantiscono un **ingombro ridotto** per un utilizzo ottimale dello spazio sul banco di laboratorio, grazie al profilo compatto.

Per garantire un completo abbattimento dei fumi prodotti durante la digestione, si consiglia di abbinare i digestori ad un'unità di aspirazione (pompa JP) e uno scrubber (SMS Scrubber).

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA

P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340

e-mail: info@hosmotic.com

DATI TECNICI:

- Codice: F30100185
- Alimentazione: 230 V / 50-60 Hz
- Struttura: Acciaio inox con verniciatura epossidica
- Numero posizioni: 20 posizioni, provettoni 100 ml (\varnothing 26 mm)
- Potenza: 1100 W
- Peso: 18.8 kg
- Dimensioni (LxHxP) (del solo blocco riscaldante): 293x152x339 mm
- Dimensioni (LxHxP): 295x462x546 mm

PERFORMANCE:

- Range di temperatura: Da ambiente a 450 °C
- Rampe selezionabili: fino a 4 per programma
- Calibrazione della temperatura: Automatica
- Stabilità della temperatura: $\pm 0,5$ °C
- Precisione della temperatura: $\pm 0,5$ °C
- Tempo di digestione: da 1 a 999 minuti
- Selezione del tempo: step da 1 minuto

ACCESSORI INCLUSI

-  **(A00001206):** Sistema di sostegno DK6, DK20/26, DK6/48
-  **(A00001110):** Supporto vetreria per DK20/26
-  **(A00109626):** Cappa di aspirazione DK20/26
-  **(A00000146):** Provettoni \varnothing 26x300 mm, 100ml (6pz/conf.)

Hosmotic S.r.l.

Via Raffaele Bosco, 178 – 80069 Vico Equense – NA
P. IVA: 07672391211 – REA: NA-901340
e-mail: info@hosmotic.com

ACCESSORI OPZIONALI



- **(A00001097):** Base d'appoggio per DK6-DK6/48-DK20/26



- **(A00000005):** Cavo seriale RS232



- **(A00000010):** Connettore null modem per stampante



- **(A00001009):** Stampante



- **(A00000075):** IQ/OQ Manuale DK

Hosmotic S.r.l.