


Frigocongelatori

I frigo-congelatori combinati jointlab sono il massimo della tecnologia al miglior prezzo possibile oggi sul mercato. L' ecletticità della serie DO è dimostrata dal fatto che può essere utilizzata in tutti gli ambienti: dal laboratorio al farmaceutico. Massimo risparmio nei consumi energetici, tecnologia no-Frost e ambienti interni ventilati.



MODELLO DO 5121S

- 3...8°C / -9...-30°C
- Temperatura ambiente max da 10°C + 38°C
- Doppio comando elettronico a tastiera e membrana
- Allarme ottico acustico per sovra-sotto temperatura regolabile
- Allarme ottico-acustico porta aperta regolabile
- Allarme guasto sonde e spia mancata alimentazione
- Memoria temperatura massima e minima e tre memorie allarmi con data e ora
- Possibilità di calibrazione su un punto di temperatura
- Allarme remoto e interfaccia RS 485
- Termostato di sicurezza per evitare il congelamento nel frigo
- Foro di controllo 10mm nel frigo
- Porte a chiusura automatica
- Serrature
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel frigo
- Sbrinamento automatico e manuale



Pannello di controllo

MODELLO DO 6267

- 2...11°C / -16...-28°C
- adatto per temperature ambiente da 10°C a 43°
- Comando elettronico LCD retroilluminato
- Sbrinamento automatico
- Raffreddamento parte frigo a ricircolo d'aria
- Congelatore no-frost
- Illuminazione vano frigo
- Classe energetica A+
- allarme ottico acustico aumento temperatura e porta aperta
- 2 compressori

Pannello di controllo



DO	5121S	6267
Litri frigo/congelatore lordo	254 / 107	358 / 141
Temperatura	3...8°C / -9...-30°C	2...11°C / -16...-28°C
Dimensioni esterne (A/L/P)mm	2000/600/615	2020/750/630
Dimensioni interne frigo (A/L/P)mm	1110/455/435	-
Dimensioni interne congelatore (A/L/P)mm	597/431/435	-
Gas refrigerante	R 600a	R 600a
Consumo energetico (KWh/24h)	1,800	1,050
Rumore	43 db	42 db
Materiale interno	Plastica PS termoformata	Plastica PS termoformata
Materiale/colore esterno	Lamiera trattata con resine epossidiche/ bianco	Acciaio satinato
Materiale porta	Acciaio trattata con resine epossidiche/ bianco	Smartsteel in acciaio antimpronta
Vassoi a griglia (frigo)	4	4
Cassetti (congelatore)	3	3
Sbrinamento frigo/congelatore	automatico/manuale	automatico/automatico
Interfaccia	RS 485	-
Tensione/Valore collegamento	220-240 V /1,5A	220-240 V /1,5A

Accessori

TX-KLI 5P.37 Registratore di temperatura grafico a disco settimanale

TX-Log32 Registratore di temperatura wireless (senza fili), ricevitore USB e software per la gestione dei dati -40°C...60°C con capacità di monitorare fino a 500 registratori; precisione +/-0,3°C. Memoria per 32 giorni (1 x 15min); IP 67; Range 200 mt in spazio aperto.

Log 32 Registratore wireless aggiuntivo. Montato sul/i frigoriferi

TX-PI3A Presa interna per frigorifero

TX-fp10 Foro passa cavi 10mm

TX-fp20 Foro passa cavi 20mm

TX-clf Contatto libero con sonda temperatura

AL 2111 Allarme acustico mancanza corrente elettrica (max 12 ore)

