

## CONGELATORI VERTICALI EFFICIENTI CON MATERIALI DI QUALITA'

Il nuovo comando elettronico con display digitale permette di impostare la temperatura con grande precisione. La temperatura all'interno del congelatore, grazie alla gestione a microprocessore e alla ventilazione tangenziale, è uniforme e raggiunta con precisione. Tutta la struttura in acciaio inox AISI 304. Spessore di isolamento di 70 mm per consumi contenuti. Interni facilmente pulibili con angoli arrotondati. Questi modelli sono dotati di sbrinamento automatico, è anche possibile avviare lo sbrinamento manualmente. Per garantire la massima sicurezza è stato inserito un allarme ottico ed acustico che segnala una variazione indesiderata della temperatura o all'apertura della porta. I modelli **-S**, i più completi, vi garantiranno il massimo della sicurezza e del controllo.

### MODELLI PORTA PIENA ESTERNI IN ACCIAIO O BIANCHI

- Esterno in acciaio:  
**HHQ 8682** (700 lt) - **HHQ 8683** (1400 lt)
- Esterno in vernice epossidica bianco:  
**HHQ 8682W** (700 lt) - **HHQ 8683W** (1400 lt)

### MODELLI PORTA VETRO ESTERNI IN ACCIAIO O BIANCHI

- Esterno in acciaio:  
**HHQ V8682** (700 lt) - **HHQ V8683** (1400 lt)
- Esterno in vernice epossidica bianco:  
**HHQ V8682W** (700 lt) - **HHQ V8683W** (1400 lt)

### MODELLI PORTA PIENA ESTERNI IN ACCIAIO NICKEL-CROMO

- **HHQ 7681** (601 lt)



### MODELLI -S CON ACCESSORI E MODIFICHE PARTICOLARI

- Modelli porta piena:  
**HHQ 8682S** (700 lt) - **HHQ 8683S** (1400 lt)
- Modelli porta vetro:  
**HHQ V8682S** (700 lt) - **HHQ V8683S** (1400 lt)



## Caratteristiche

### PER TUTTI I MODELLI

Raffreddamento a ricircolo d'aria; Sbrinamento automatico o manuale; serratura; porta con cerniera a destra reversibile (solo monoporta); temperatura regolabile da -18°C a -24°C con display digitale (tranne 7681 -10...-35°C); allarme di apertura porta e deviazione temperatura; interni/esterni in acciaio inox AISI 304 (tranne 7681 - acciaio al nickel-cromo); Serratura; luce interna; guarnizioni magnetiche; spessore di isolamento: 7cm; adatto per temperature ambiente da 18°C a 32°C. Precisione di temperatura nel tempo testata: ca. +/- 1°C

## Accessori

- TX-KLI 5P.37** Registratore di temperatura grafico a disco settimanale
- TX-Log32** Registratore di temperatura wireless (senza fili) completo, ricevitore USB e software per la gestione dei dati -40°C...60°C con capacità di monitorare fino a 500 registratori; precisione +/-0,3°C. Memoria per 32 giorni (1 x 15min); IP 67; Range 200 mt in spazio aperto.
- Log 32** Registratore wireless aggiuntivo. Montato sul/i frigoriferi
- Datapoint 16** Set mini data logger (registratore di temperatura), 1 canale con interfaccia USB per la gestione dei dati a PC, batteria, 8.000 dati di memoria e software di gestione per Windows (in inglese con manuale in italiano)
- TX-PI3A** Presa interna per frigorifero (Max 3 A)
- TX-fp10** Foro passacavi 10mm
- TX-fp20** Foro passacavi 20mm
- AL 2111** Allarme acustico mancanza corrente elettrica (max 12 ore)
- JL W101** Ruote - due frenate, due libere
- JL W102** Set 5 cassetti in acciaio inox con frontale plastica bianca





Display modelli porta piena



Display modelli porta vetro  
con pulsante per luce interna



Display  
modello  
7681



Mod. 8682 / 8682S



Mod. V8683 / V8683S



Mod. 7681

HHQ	8682 - V8682 - 8682W - V8682W - 8682S - V8682S	8683 - V8683 - 8683W - V8683W - 8683S - V8683S	7681
Litri lordi	700	1400	601
Temperatura	-18°C a -24°C	-18°C a -24°C	-10 a -35°C
Dim. esterne AxLxP cm	200x71x80	200x142x80	215x70x83
Ripiani	4	4 + 4	4
Porte	1	2	1
Materiale interno/esterno	acciaio inox AISI 304	acciaio inox AISI 304	acciaio al nickel-cromo
Porta con cerniera a destra reversibile	Si	No	Si
Spessore di isolamento	70 mm	70 mm	da 60 a 83 mm
Guarnizione magnetica	Si	Si	Si
Display	Digitale	Digitale	Digitale
Allarmi	Porta aperta e variazione tem- peratura	Porta aperta e variazione tem- peratura	Porta aperta e variazione tem- peratura
Peso	162 Kg	245 Kg	131 Kg
Potenza massima assorbita W	600	700	600
Contatto pulito allarme remoto	No	No	Si
Tensione V/Hz	230 / 50	230 / 50	220 - 240 / 50

## I MODELLI -S

I modelli -s presentano in aggiunta accessori e modifiche utilissimi per la sicurezza e il controllo del congelatore:

- Contatto a potenziale zero per allarmi esterni
- Allarme mancanza corrente
- Foro 10 mm per inserimento sonde



Mod. V8682 / V8682S



Mod. V8683 / V8683S



Mod. V8682W

