

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS

ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI

certificati secondo la norme
EN 61010-1 - CEI 66-5.



**Qualità Certificata,
Sicurezza Garantita.**

NEW GENERATION

Q **36 MONTHS
QUALITY
GUARANTEED**



**WOODLINE: ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI
rispondenti alle normative: EN 61010-1 - CEI 66-5.**

Costruiti completamente in agglomerato idrofugo rivestito in laminato plastico HPL ignifugo F1 con bordi arrotondati.

Costruzione di tipo "smontabile" con alla base zoccolo metallico con piedini per la messa a livello degli armadi.

Porte reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature.

Apertura a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare.

Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

Ripiani in materiale plastico a vaschetta.

Divisorio centrale.

ACCESSORI OPZIONALI PER WOODLINE

- RIPIANO PER CHEMISAFE 60 W/120 W - Cod. WLRI6060
- FILTRO RICAMBIO per CHEMISAFE 60W (opzionale per CHEMISAFE Basic W) - Cod. RFCS60
- FILTRO RICAMBIO per CHEMISAFE 120W (opzionale per CHEMISAFE Basic W) - Cod. RFCS120
- ELETTOASPIRATORE in contenitore metallico, impianto elettrico, interruttore e fusibile (opzionale per CHEMISAFE Basic W) - Cod. CS125



CHEMISAFE 60 W

Cod. CS103W
Costruito in agglomerato, ma con caratteristiche tecniche identiche a CHEMISAFE 60.



CHEMISAFE 60 A+B W

Cod. CS104W
Costruito in agglomerato, ma con caratteristiche tecniche identiche a CHEMISAFE 60 A+B.



CHEMISAFE 120 W - Cod. CS106 W

Costruito in agglomerato, ma con caratteristiche tecniche identiche a CHEMISAFE 120.



CHEMISAFE 60 Basic W

Cod. CS102W
Costruito in agglomerato, ma con caratteristiche tecniche identiche a CHEMISAFE 60 Basic.



CHEMISAFE 120 Basic W

Cod. CS105W
Costruito in agglomerato, ma con caratteristiche tecniche identiche a CHEMISAFE 120 Basic.





I nostri armadi risolvono il problema della gestione dei liquidi pericolosi.

ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI rispondenti alle normative: EN 61010-1 - CEI 66-5.

Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C.

Costruzioni di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello degli armadi. Porte tamburate e reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature.

Apertura a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare.

Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.



CHEMISAFE 60 - Cod. CS103

Caratteristiche tecniche identiche a CHEMISAFE 120 escluso:

- Dimensioni esterne: 600x600x1900 (1600+300) mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 550x550x1500 mm (LxPxA).
- Peso: 80 kg circa.
- Dimensione ripiano: 490x550x30 mm (LxPxA).

CHEMISAFE 120 - Cod. CS106

- Dimensioni esterne: 1140x600x1900 mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 1080x550x1500 mm (LxPxA).
- Peso: 125 kg circa.
- 3 ripiani a vaschetta in acciaio con spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano. Dimensione ripiano: 1030x550x30 mm (LxPxA). Portata ripiano: 80 kg.
- Elettroaspiratore marchio **CE** con cassa in tecnopolimero autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi.
- Termoprotezione interna; grado di protezione IP 54 doppio isolamento.
- Fusibili di protezione: 5x20 1A rapidi f.
- Portata aspiratore: max. 275 mc/h.
- Alimentazione: 220/230 V - 50 Hz monofase.
- Assorbimento: 55 W.
- Filtro a carbone attivo adatto per sostanze acide ad elevata superficie filtrante con prefiltra. Sostituzione facilitata da un sistema incernierato con apertura a chiave.
- Chiusura con serratura di sicurezza e chiave.





ACCESSORI OPZIONALI PER CHEMISAFE CHIMICI

- RIPIANO PER CHEMISAFE 60 - Cod. RIPC60
- RIPIANO PER CHEMISAFE 120 - Cod. RIPC120
- FILTRO RICAMBIO per CHEMISAFE 60 (opzionale per CHEMISAFE Basic) - Cod. RFC60
- FILTRO RICAMBIO per CHEMISAFE 120 (opzionale per CHEMISAFE Basic) - Cod. RFC120
- DIVISORIO per CHEMISAFE 120 - Cod. DIV120
- ELETTOASPIRATORE in contenitore metallico, impianto elettrico, interruttore e fusibile (opzionale per CHEMISAFE Basic) - Cod. CS125

CHEMISAFE VELENI

Cod. CS107

ARMADIO PER LO STOCCAGGIO DI VELENI.

- Dimensioni esterne: 500x300x400 mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 480x270x390 mm (LxPxA).
- Volume: 44 litri circa.
- Peso: 10 kg.
- 2 ripiani in acciaio con spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano. Dimensione ripiano: 470x270x20 mm (LxPxA).
- Chiusura con serratura di sicurezza e chiave.



CHEMISAFE 60 UB - Cod. CS101

- Dimensioni esterne: 600x500x700 mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 550x450x550 mm (LxPxA).
- Peso: 32 kg circa.
- 2 ripiani in acciaio con spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano. Dimensione ripiano: 490x450x30 mm (LxPxA).
- Predisposizione a sistemi di aspirazione.
- Chiusura con serratura di sicurezza e chiave.



CHEMISAFE 60 GLASS

Cod. CS103GL

Caratteristiche tecniche identiche a CHEMISAFE 60, ma con porta a vetro apertura sinistra.

Cod. CS103GR

Caratteristiche tecniche identiche a CHEMISAFE 60, ma con porta a vetro apertura destra.



CHEMISAFE 60A+B

Cod. CS104

ARMADIO PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI ACIDI E BASI.

- Dimensioni esterne: 600x600x1900 (1600+300) mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 550x550x1500 mm (LxPxA).
- Peso: 85 kg circa
- **SCOMPARTO SUPERIORE:**
2 RIPIANI A VASCETTA PER ACIDI in acciaio verniciato spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Dimensione ripiano: 490x550x30 mm (LxPxA). Regolazione a cremagliera dell'altezza.
- **SCOMPARTO INFERIORE:**
2 RIPIANI A VASCETTA PER BASI in acciaio INOX spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Dimensione ripiano: 490x550x30 mm (LxPxA). Regolazione a cremagliera dell'altezza.
- Elettroaspiratore marchio **CE** con cassa in tecnopolimero autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi. Termoprotezione interna; grado di protezione IP 54 doppio isolamento.
- Fusibili di protezione: 5x20 1A rapidi f.
- Portata aspiratore: max. 275 mc/h.
- Alimentazione: 220/230 V - 50 Hz monofase.
- Assorbimento: 55 W.
- Filtro a carbone attivo adatto per sostanze acide ad elevata superficie filtrante con prefiltra. Sostituzione facilitata da un sistema incernierato con apertura a chiave.
- Chiusura con serratura di sicurezza e chiave.



CHEMISAFE 120 GLASS - Cod. CS106G

Caratteristiche tecniche identiche a CHEMISAFE 120, ma con porte a vetro.



ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI rispondenti alle normative: EN 61010-1 - CEI 66-5.



CHEMISAFE 60 Basic GLASS

Cod. CS102GL

Caratteristiche tecniche identiche
a CHEMISAFE 60 Basic,
ma con porte a vetro apertura sinistra.

Cod. CS102GR

Caratteristiche tecniche identiche
a CHEMISAFE 60 Basic,
ma con porte a vetro apertura destra.

CHEMISAFE 120 Basic GLASS

Cod. CS105G

Caratteristiche tecniche identiche
a CHEMISAFE 120 Basic, ma con porte a vetro.

CHEMISAFE 60 Basic - Cod. CS102

- Dimensioni esterne: 600x600x1600 mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 550x550x1500 mm (LxPxA).
- Peso: 70 kg circa.
- Dimensione ripiano: 490x550x30 mm (LxPxA).



CHEMISAFE 120 Basic

Cod. CS105

- Dimensioni esterne: 1140x600x1600 mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 1080x550x1500 mm (LxPxA).
- Peso: 110 kg circa.
- 3 ripiani a vaschetta in acciaio con spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano. Dimensione ripiano: 1030x550x30 mm (LxPxA). Portata ripiano: 80 kg.
- Predisposizione a sistemi di aspirazione.
- Predisposizione a filtrazione.
- Chiusura con serratura di sicurezza e chiave.





POLISAFE: ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI ALTAMENTE AGGRESSIVI con certificazione EN 61010-1.

Costruiti completamente in polipropilene con bordi arrotondati, sono dotati di comodi cassettoni estraibili. Forniti con cartelli di sicurezza.



POLISAFE 2 "V"

Cod. CS108PP

Armadio in polipropilene con 2 cassetti estraibili.

- Dimensioni: 550x520x800 mm (LxPxA).

POLISAFE 4 "O"

Cod. CS107PP

Armadio in polipropilene con 4 cassetti estraibili.

- Dimensioni: 1100x520x800 mm (LxPxA).



POLISAFE 4 "V"

Cod. CS104PP

Armadio in polipropilene con elettroaspiratore e 4 cassetti estraibili.

- Dimensioni: 550x520x1510 mm (LxPxA).



CHEMISCAF 120 - Cod. CS950

Scaffale per deposito completamente in alluminio.

- Dimensioni: 1125x500x1830 mm (LxPxA).
- Peso: 22 kg circa.
- 4 ripiani a vaschetta in polipropilene con spessore 6/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori.

ACCESSORI OPZIONALI PER POLISAFE

- FILTRO A CARBONE ATTIVO DI FACILE RIMOZIONE PER ACIDI
Cod. RFC560

Rivenditore autorizzato: