

Sterilizzatrice in conformità EEC no. 93/42 MMM

Sterilizzatrice in conformità alle normative europee no. 93/42/EEC. Lo strumento è idoneo per cliniche mediche e veterinarie, ospedali, farmacie, centri medici e di bellezza, dentisti etc. I piccoli negozi possono anche sfruttare la piccola 22lt da tenere sul banco senza rubare spazio prezioso. Tre programmi di sterilizzazione già impostati (modificabili da utente autorizzato).

Volume

Camere disponibili
22, 55, 111, 222, 404 litri

Temperature di lavoro:

10 °C sopra ambiente fino a 250 °C

Interni

acciaio inox mat. No. 1.4301 (AISI 304)



SteriCell 55 standard blue line MMM

Tecnologia al massimo

Per il migliore controllo della temperatura all'interno della camera, la gestione avviene con microprocessore di controllo



Gestione con microprocessore fuzzy logic

"Fuzzy Logic". Viene garantita così la migliore salita in temperatura e la migliore precisione.

L'RS 232 di serie permette l'invio dei dati a un PC tramite il software opzionale "Warm-Comm".

Il timer gestito dal microprocessore è in grado di gestire tempi determinati fino a 99 ore e 59 minuti e in più, unica in questa

classe, l'avvio ritardato .

La classe di sicurezza 2, spegne la stufa in caso di superamento della temperatura prescelta. L'allarme oltre all'obbligatoria spia visiva, è dotato di segnale acustico.

Ogni strumento è accompagnato da un certificato di qualità con test di rispondenza alle temperature e alle dispersioni elettriche.

Accessori di serie

- * Gestione a microprocessore
- * 3 programmi memorizzati
- * Codice di protezione per l'accesso
- * Interfaccia RS 232
- * Timer 99h59min + infinito
- * Avvio ritardato (partenza tra "x" ore)
- * Allarme acustici e visivi
- * Classe di sicurezza 2
- * Controllo manuale camino uscita aria
- * Display LED
- * Tasti a membrana
- * 2 vassoi
- * Allarmi di minima e massima temp.
- * Apertura di emergenza porta
- * Intervallo di stampa regolabile
- * Ventilazione regolabile 50 - 100%

Opzioni

- Porta finestrata e luce interna (no 22lt)
- Fori dia. 25, 50, 100 mm (100mm no 22 lt)
- Serratura
- Doppia porta
- PT 100 separata
- Vassoi speciali
- Filtro Hepa su ingresso aria
- Altro a richiesta

Caratteristiche tecniche SteriCell MMM

Interni acciaio inox No. 1.4301

SteriCell	22	55	111	222	404
volume in lt	22	55	111	222	404

Caratteristiche interne

larghezza mm	240	400	540	540	540
profondità mm	320	390	390	540	540
altezza mm	295	350	530	760	1410
Nr. max vassoi	4	4	7	10	19
Vassoi inclusi	2	2	2	2	2
Carico massimo per vassoio kg	10	20	20	30	30
Carico max per stufa kg	25	50	50	70	100
Nr. porte	1	1	1	1	1



SteriCell 111 standard blue line MMM

Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)

larghezza mm	406	620	760	760	760
profondità mm	604	640	640	790	790
altezza (inclusi piedini o ruote) mm	580	680p	860p	1100p	1910r
Peso netto unità kg	31	55	75	100	150
Peso lordo kg	36	66	87	117	165

Temperature di lavoro

da 10 °C sopra ambiente a °C	250	250	250	250	250
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Accuratezza temperatura secondo la DIN 12 880 T2, alla temperatura di lavoro > 50 °C, porta e flap chiusi:

deviazione nello spazio ca. (±)% 160°/180°	+5/-1°	+5/-1°	+5/-1°	+5/-1°	+5/-1°
variazione nel tempo ca. ± °C	+3/-1°	+3/-1°	+3/-1°	+3/-1°	+3/-1°

Tempo di riscaldamento a 250 °C con flap chiuso e unità 230 V ca min.	28	49	53	70	58
Emissione di calore a 250 °C W	350	590	760	990	1940

Ricambi d'aria a 150 °C ca/ora	45	45	49	24	18
--------------------------------	----	----	----	----	----

Tensione V - 50/60 hz 230 /115 3x400+N+PE 3x230 3x115



SteriCell 404 standard blue line MMM

seneco
SCIENCE

Seneco srl
Via Prestinari, 4
20158 Milano