

## Sterilizzatrice in conformità EEC no. 93/42 MMM

Sterilizzatrice in conformità alle normative europee no. 93/42/EEC. Lo strumento è idoneo per cliniche mediche e veterinarie, ospedali, farmacie, centri medici e di bellezza, dentisti etc. I piccoli negozi possono anche sfruttare la piccola 22lt da tenere sul banco senza rubare spazio prezioso. Tre programmi di sterilizzazione già impostati (modificabili da utente autorizzato).

### Volume

Camere disponibili  
22, 55, 111, 222, 404 litri

### Temperature di lavoro:

10 °C sopra ambiente fino a 250 °C

### Interni

acciaio inox mat. No. 1.4301 (AISI 304)



*SteriCell 55 standard blue line MMM*

## Tecnologia al massimo

Per il migliore controllo della temperatura all'interno della camera, la gestione avviene con microprocessore di controllo



*Gestione con microprocessore fuzzy logic*

"Fuzzy Logic". Viene garantita così la migliore salita in temperatura e la migliore precisione.

L'RS 232 di serie permette l'invio dei dati a un PC tramite il software opzionale "Warm-Comm".

Il timer gestito dal microprocessore è in grado di gestire tempi determinati fino a 99 ore e 59 minuti e in più, unica in questa

classe, l'avvio ritardato .

La classe di sicurezza 2, spegne la stufa in caso di superamento della temperatura prescelta. L'allarme oltre all'obbligatoria spia visiva, è dotato di segnale acustico.

**Ogni strumento è accompagnato da un certificato di qualità con test di rispondenza alle temperature e alle dispersioni elettriche.**

## Accessori di serie

- \* Gestione a microprocessore
- \* 3 programmi memorizzati
- \* Codice di protezione per l'accesso
- \* Interfaccia RS 232
- \* Timer 99h59min + infinito
- \* Avvio ritardato (partenza tra "x" ore)
- \* Allarme acustici e visivi
- \* Classe di sicurezza 2
- \* Controllo manuale camino uscita aria
- \* Display LED
- \* Tasti a membrana
- \* 2 vassoi
- \* Allarmi di minima e massima temp.
- \* Apertura di emergenza porta
- \* Intervallo di stampa regolabile
- \* Ventilazione regolabile 50 - 100%

## Opzioni

- Porta finestrata e luce interna (no 22lt)
- Fori dia. 25, 50, 100 mm (100mm no 22 lt)
- Serratura
- Doppia porta
- PT 100 separata
- Vassoi speciali
- Filtro Hepa su ingresso aria
- Altro a richiesta

# Caratteristiche tecniche SteriCell MMM

Interni acciaio inox No. 1.4301

## SteriCell

volume in lt

22	55	111	222	404
22	55	111	222	404

### Caratteristiche interne

larghezza mm	240	400	540	540	540
profondità mm	320	390	390	540	540
altezza mm	295	350	530	760	1410
Nr. max vassoi	4	4	7	10	19
Vassoi inclusi	2	2	2	2	2
Carico massimo per vassoio kg	10	20	20	30	30
Carico max per stufa kg	25	50	50	70	100
Nr. porte	1	1	1	1	1



SteriCell 111 standard blue line MMM

### Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)

larghezza mm	406	620	760	760	760
profondità mm	604	640	640	790	790
altezza (inclusi piedini o ruote) mm	580	680p	860p	1100p	1910r
Peso netto unità kg	31	55	75	100	150
Peso lordo kg	36	66	87	117	165

### Temperature di lavoro

da 10 °C sopra ambiente a °C	250	250	250	250	250
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Accuratezza temperatura secondo la DIN 12 880 T2, alla temperatura di lavoro > 50 °C, porta e flap chiusi:

deviazione nello spazio ca. (±)% 160°/180°	+5/-1°	+5/-1°	+5/-1°	+5/-1°	+5/-1°
variazione nel tempo ca. ± °C	+3/-1°	+3/-1°	+3/-1°	+3/-1°	+3/-1°

Tempo di riscaldamento a 250 °C con flap chiuso e unità 230 V ca min.	28	49	53	70	58
Emissione di calore a 250 °C W	350	590	760	990	1940

Ricambi d'aria a 150 °C ca/ora	45	45	49	24	18
--------------------------------	----	----	----	----	----

Tensione V - 50/60 hz 230 /115 3x400+N+PE 3x230 3x115



SteriCell 404 standard blue line MMM

**seneco**  
SCIENCE

Seneco srl  
Via Prestinari, 4  
20158 Milano